



## ADVANCE 135A

Modelo	135A
Marca	ADVANCE
Tipo	Contramarcha hidráulica marina
Potencia (hp / rpm)	241,2 @ 1800
Max. Potencia (hp / rpm)	272 @ 2000
Rango de revoluciones	1000 - 2000 rpm
Empuje de la hélice	29,4 kn
N/n	0,134 hp/rpm
Cubrevolante	SAE 1
Control	Mecánico / Eléctrico
PTO	No disponible
Tamaño de acoplamiento	SAE 14
Tipo de acoplamiento	Bloque de goma
Desplazamiento vertical	225 mm
Dimensiones	578x744x830 mm (largoxanchoxalto)
Peso (kg)	470
Distancia del centro	225 mm
Relación de reducción nominal	2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 : 1
Relación de reducción real	2.03 - 2.59 - 3.06 - 3.62 - 4.11 - 4.65 - 5.06 - 5.47 - 5.81 : 1
Potencia hp/rpm x relación de	2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 (0.135) 4.5 (0.127) 5.0 (0.120) 5.5 (0.105) 6 (0.095)

El conjunto incluye; Contramarcha marina, soportes, volante con araña y tacos de goma, cubrevolante.

Funciones para embrague y desembrague. Reducción de la velocidad y empuje de la hélice. Construcción duradera y sólida, Excelente rendimiento de la máquina, menor ruido y pequeña vibración. Adecuado para motores diesel de alta, media y baja velocidad. Control mecánico o automático.