



## ADVANCE HCD600A

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Modelo                        | HCD600A   |
| Marca                         | ADVANCE   |
| Tipo                          | Contramarcha hidráulica marina  |
| Potencia (hp / rpm)           | 1170 @ 1800   |
| Max. Potencia (hp / rpm)      | 1365 @ 2100   |
| Rango de revoluciones         | 1000 - 2100 rpm   |
| Empuje de la hélice           | 90 kn   |
| N/n                           | 0,65 hp/rpm   |
| Cubrevolante                  | SAE 0   |
| Control                       | Mecánico  |
| PTO                           | No disponible   |
| Tamaño de acoplamiento        | SAE 21" - 18" - 16" - 14"   |
| Tipo de acoplamiento          | Bloque de goma  |
| Desplazamiento vertical       | 415 mm  |
| Dimensiones                   | 745x1094x1271 mm (largoxanchoxalto)                                       |
| Peso (kg)                     | 1550  |
| Distancia del centro          | 415 mm  |
| Relación de reducción nominal | 3,32 - 4,7 - 4,18 - 4,43 - 5,44 - 5,71 - 5 : 1                            |
| Relación de reducción real    | 4.18 - 4.43 - 4.70 - 5.00 - 5.44 - 5.71 : 1                               |
| Potencia hp/rpm x relación de | 3.5 (0,65) 4.5 (0,65) 4.0(0,65) 4.5(0,62) 5.5 (0,54) 5.5 (0,54) 5.0 (0,6) |

El conjunto incluye; Contramarcha marina, soportes, volante con araña y tacos de goma, cubrevolante.

Funciones para embrague y desembrague. Reducción de la velocidad y empuje de la hélice. Construcción duradera y sólida, Excelente rendimiento de la máquina, menor ruido y pequeña vibración. Adecuado para motores diesel de alta, media y baja velocidad. Control mecánico o automático.