



ADVANCE MB242

Modelo	MB242
Marca	ADVANCE
Tipo	Contramarcha hidráulica marina
Potencia (hp / rpm)	252 @ 1800
Max. Potencia (hp / rpm)	350 @ 2500
Rango de revoluciones	1000 - 2500 rpm
Empuje de la hélice	30 kn
N/n	0,140 hp/rpm
Cubrevolante	SAE 1, 2
Control	Mecánico / Eléctrico
PTO	No disponible
Tamaño de acoplamiento	SAE 14" - 11.1/2"
Tipo de acoplamiento	Bloque de goma
Desplazamiento vertical	242 mm
Dimensiones	422x744x763 mm (largoxanchoxalto)
Peso (kg)	385
Distancia del centro	242 mm
Relación de reducción nominal	3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 : 1
Relación de reducción real	3.04 - 3.52 - 3.95 - 4.53 - 5.12 - 5.56 - 5.88 : 1
Potencia hp/rpm x relación de	3.0 3.5 4.0 4.5 (0.153) 5.0 (0.136) 5.5 (0.128) 6.0 (0.100)

El conjunto incluye; Contramarcha marina, soportes, volante con araña y tacos de goma, cubrevolante.

Funciones para embrague y desembrague. Reducción de la velocidad y empuje de la hélice. Construcción duradera y sólida, Excelente rendimiento de la máquina, menor ruido y pequeña vibración. Adecuado para motores diesel de alta, media y baja velocidad. Control mecánico o automático.